

TABLA DE CANTIDADES RECOMENDADAS PARA LLANTAS DE CAMIÓN DE CARGA Y DE AUTOBÚS

10 ONZAS	16 ONZAS	20 ONZAS	30 ONZAS	40 ONZAS
215 / 70R17.5	225 / 70R19.5	11R24.5	315 / 80R22.5	385 / 65R22.5
215 / 75R17.5	245 / 70R19.5	245 / 75R22.5	315 / 75R22.5	425 / 65R22.5
225 / 75R17.5	265 / 70R19.5	265 / 75R22.5		445 / 65R22.5
235 / 75R17.5	285 / 70R19.5	255 / 70R22.5		445 / 50R22.5
	305 / 70R19.5	285 / 75R24.5		445 / 65R19.5
		295 / 75R22.5		

Rines de aluminio: El uso de la cantidad recomendada le proporcionará un sellado adecuado ante la porosidad normal de los rines.



Fabricado por



www.fullerbros.com

DIRECCIÓN EJECUTIVA

P.O. Box 280 | 11507 S.E. Hwy 212, Clackamas, OR 97015 USA

Línea telefónica principal +1.503.657.9366 | Larga distancia gratuita en EE.UU.

+1.800.547.7785

Puede consultar la hoja de datos de seguridad de los materiales e información adicional del producto en nuestro sitio web.



Conocido también como:



EN EUROPA



EN AUSTRALIA



Máximo rendimiento de llantas y rines para camiones de carga y autobuses





La conveniente bolsa pre-medida de **Tire Life**[®] proporciona una aplicación fácil de usar para las llantas de camión nuevas y reencauchadas. **Tire Life**[®] también puede adquirirse en mayoreo.



www.fullerbros.com

Retención de aire

- Reduce la salida de aire en el área entre el aro y el revestimiento
- Reduce la pérdida de aire por la porosidad del rin de aluminio
- Reduce las fugas por los conductos de ventilación

Reencauchabilidad

- Reduce la fragilidad de los aros
- Reduce la oxidación del revestimiento
- Controla la herrumbre en las capas

Ahorros en la mano de obra

- Desmontajes más fáciles y rápidos
- Reduce los daños en los aros

Tire Life[®] está respaldada por una garantía de devolución del 100% de su dinero para asegurar la completa satisfacción del consumidor.