



TABLA DE CANTIDADES RECOMENDADAS PARA NEUMÁTICOS DE VEHÍCULOS TODO TERRENO.

2 GALONES – 8 LITROS	3 GALONES – 11 LITROS	4 GALONES – 15 LITROS	5 GALONES – 19 LITROS	8 GALONES – 30 LITROS	15 GALONES – 57 LITROS			
12.00R24	18.00R25	18.00R33	24.00R35	45/65R45	37.00R57			
13.00R24	21.00R25	21.00R35	33.5R33	27.00R49	42/90R57			
14.00R24	20.5R25	18.00R49	29.5R35	30.00R51				
16.00R24	23.5R25	21.00R49	33.25R35	30 R 56.5				
14.00R25	26.5R25	26.5R29	6 GALONES – 23 LITROS	10 GALONES – 38 LITROS	20 GALONES – 76 LITROS			
16.00R25	29.5R25	29.5R29				24.00R49	33.00R51	40.00R57
15.5R25	16.9R28	33.25R29				37.5R39	36.00R51	46/90R57
17.5R25	18.4R28	23.1R26				37.25R35	37.5R51	48/95R57
14.9R24	21 L R 24	24.5R32			35/65R33	50/65R51	30 GALONES – 114 LITROS	
16.9R24					33.5R39			
17.5L R 24					37.5R39			
19.5L R 24					40.5R39			
			27 R 56.5					

Calculando la cantidad correcta

Para los neumáticos en vehículos todo terreno, agregue preferentemente un 30% más de **Tire Life**® de lo mencionado en la recomendación. Las cantidades proporcionadas han sido tomadas de un promedio, pero cada operación es distinta. Sólo usted podrá identificar sus necesidades adecuadamente

Cómo saber si está en lo correcto.

Cuando la cantidad apropiada ha sido aplicada sus neumáticos se desmontarán de manera sencilla y la oxidación de la rueda será eliminada además de que la parte interna de su neumático se verá beneficiada por la protección antioxidante.

Notas

1. Para un mejor uso asegúrese que tanto su neumático como su rueda, estén limpios antes de instalar **Tire Life**®. **Tire Life**® limpiará la oxidación y la corrosión de sus ruedas por el proceso natural de lavado, al estar el vehículo en movimiento. **Tire Life**® puede instalarse con un tanque aplicador, directamente a la rueda sin necesidad de desmontarla, sin embargo, tendrá que ser revisado o cambiado entre 30 y 90 días.
2. Un Buena manera para saber si aplicó la cantidad correcta de **Tire Life**® por neumático: es si al desmontarlo aún tiene el 50% o más del líquido que usó al montarlo, entonces estará dentro de la tolerancia requerida para la efectividad apropiada de **Tire Life**®.
3. Si tiene alguna pregunta o si desea alguna asesoría en su campo de trabajo, o cualquier seguimiento de una recomendación, por favor contacte a su representante local de Fuller Brothers.

FULLER BROTHERS, INC.
www.fullerbros.com

Oficina Principal

P.O. Box 280 | 11507 S.E. Hwy 212, Clackamas, OR 97015
 Teléfono principal +1.503.657.9366 | Lada sin costo +1.800.547.7785

