



Fabricado por



www.fullerbros.com

Oficinas Corporativas

P.O. Box 280 | 11507 S.E. Hwy 212, Clackamas, OR 97015

Teléfono principal +1.503.657.9366 | Línea gratuita +1.800.547.7785

En nuestro sitio web puede encontrar información adicional del producto y la hoja de seguridad de los materiales.



EN EUROPA



LUBRICANTE DE
REBORDES



SIMPLEMENTE EL MEJOR
SELLADOR PARA LLANTAS



PARA LLANTAS DE USO
AGRÍCOLA



UN PRODUCTO DE
FULLER BROS.



Simplemente el mejor sellador para llantas



DESDE 1962

PSF PLUS®

Simplemente el mejor sellador
para llantas



¿Qué es PSF Plus®?

PSF Plus® es un líquido sellador para llantas, probado en laboratorios y en el campo, que protege a sus llantas de pinchaduras de hasta ¼ de pulgada (0.063 centímetros) de diámetro. La combinación patentada de inhibidores de corrosión, polímeros y fibras ayuda a conservar la presión de las llantas y a la vez protege los rines de la oxidación. **PSF Plus®** puede usarse en todas las aplicaciones de selladores de pinchaduras. **PSF Plus®** no es inflamable hasta una temperatura de 300 °F (148 °C), no es peligroso ni tóxico y no contiene glicol de etileno. **PSF Plus®** se limpia fácilmente con agua y jabón.



www.fullerbros.com

¿Cómo funciona?

Si se instala en las cantidades adecuadas, **PSF Plus®** permanece en estado líquido durante toda la vida útil de la llanta montada. Si ocurriera una pinchadura, miles de fibras de **PSF Plus®** formarían un coágulo por dentro y alrededor de la perforación para evitar cualquier pérdida de aire. Usted puede usar una bomba especialmente diseñada para inyectar **PSF Plus®** en la llanta a través del vástago de la válvula o puede verter **PSF Plus®** directamente en la llanta antes de montarla. Nota: **PSF Plus®** solo puede aplicarse cuando la llanta y la cámara están limpias y libres de cualquier contaminación extraña o desechos.

Características

PSF Plus® sigue funcionando en condiciones extremas de velocidad de la llanta y temperatura y permanece en estado líquido a una temperatura de -30 °F (-34 °C). La retención de la presión de aire más prolongada significa una mejor eficiencia en el uso del combustible y el desgaste de las llantas. **PSF Plus®** sella la mayoría de las pinchaduras de llantas de hasta ¼ de pulgada (0.063 centímetros) de diámetro. Algunos selladores contienen agentes corrosivos que dañan los rines. **PSF Plus®** inhibe la corrosión de los rines, vástagos de las válvulas y los cinturones radiales de las llantas.

PSF PLUS® - Simplemente el mejor sellador para llantas

Controle su presión de aire y reduzca su tiempo de inactividad mientras aumenta la longevidad de sus llantas con **PSF Plus®**. Fuller Brothers sigue siendo el líder en aditivos para llantas a nivel mundial, después de más de 45 años de apoyar a la industria llantera, minera y de la construcción.

Los selladores no deben considerarse como una reparación adecuada o permanente.

Sirviendo a la industria llantera desde 1962